

Couper un poteau à l'aide de la tronçonneuse (grimpettes)



1 VÉRIFIER LA TRONÇONNEUSE

- Présence de fuite d'huile, de carburant, de fissure.
- État de la corde de démarrage, de la chaîne et du guide-chaîne.
- Niveau adéquat de l'huile à chaîne et du carburant.



4 GRIMPER JUSQU'AU NIVEAU DÉSIGNÉ

- Fixer la longe d'acier ainsi que la sangle anti-chute.



2 DÉMARRER LA TRONÇONNEUSE

- Démarrer la tronçonneuse au sol afin de la réchauffer.



5 INSTALLER LA CORDE DE SERVICE

CPSS 1500
Réunion : R-207
Date : 04-11-30
Dossier : 165,04 a
Dépôt : 2038 b



3 VÉRIFIER LE FREIN À CHAÎNE

- S'assurer du bon fonctionnement du frein à chaîne.
- Une fois réchauffé, arrêter le moteur de la tronçonneuse.
- Appliquer le frein à chaîne.



6 MONTER LA TRONÇONNEUSE


- Monter la tronçonneuse à l'aide de la corde de service.

S'assurer de porter les équipements de protection individuelle désignés pour la tâche
Équipements de protection individuelle :

■ vêtement ignifuge	■ mouffles ou gants avec bonne adhérence
■ longe d'acier	■ chaussures de sécurité
■ veste de protection	■ casque de sécurité
■ jambières de protection	■ protecteurs auditifs (si requis)
■ lunettes de sécurité ou écran facial	■ harnais de sécurité avec ceinture intégrée




Gérard Cyr,
Chef Sécurité et prévention
Direction Expertise et support technique
Vice-présidence Réseau


Gaétan Daigneault,
Chef Réseau aérien
Direction Expertise et support technique
Vice-présidence Réseau

27-9-2004
en vigueur le


Recommandé par

Couper un poteau à l'aide de la tronçonneuse (grimpettes)



7 DÉMARRER LA TRONÇONNEUSE

- Avant de démarrer la tronçonneuse, vérifier l'application du frein à chaîne.
- La tronçonneuse peut être démarrée lors de travaux en hauteur, en la maintenant d'une main par la poignée de retenue (poids inférieur à 6,8 kg.).



11 CASSER LA CHARNIÈRE

- Avant de casser la charnière, s'assurer que la base du poteau est libre de tout obstacle.
- Casser la charnière de bois.



8 COUPER LE POTEAU

- Effectuer une coupe jusqu'au 2/3 du diamètre du poteau.
- Couper des pièces d'une longueur maximale de 600 mm.



12 DESCENDRE LA PIÈCE DE BOIS COUPÉE

- Se positionner sécuritairement avant de descendre la pièce de bois.



9 DÉPLACER LA TRONÇONNEUSE DU CÔTÉ OPPOSÉ

- Bloquer la chaîne avant de déplacer la tronçonneuse.
- Effectuer à 50 mm plus bas que le premier trait, une seconde coupe, jusqu'au 2/3 du diamètre du poteau.



- descendre la pièce à l'aide de la corde de service.



10 ARRÊTER LE MOTEUR ET DESCENDRE LA TRONÇONNEUSE

- Enclencher le frein à chaîne avant d'arrêter le moteur de la tronçonneuse.
- Descendre la tronçonneuse à l'aide de la corde de service.



13 RANGER LA TRONÇONNEUSE

- Ranger la tronçonneuse avec le protecteur de lame.

Le personnel affecté à l'exécution de la tâche

- doit posséder les notions et les connaissances quant à la vérification, l'entretien et l'utilisation de la tronçonneuse.

Avant de réaliser les travaux, le personnel doit s'assurer :

- d'aménager un poste de travail sécuritaire ;
- que lorsqu'un poteau doit être coupé pour permettre le transfert de conducteurs basse tension, ces mêmes conducteurs au niveau desquels le monteur doit s'installer avec la longe d'acier doivent être recouverts d'écrans isolants.